



Alphasol Silikat

Über dieses Produkt

Extrem matte Premium Wandfarbe auf SOL-Silikatbasis für ein natürliches Wohnraumklima. Für hochwertige Beschichtungen aller Innenwandflächen wie z.B. Kalk-, Kalk-/Zement und Zementputze, Kalksandstein und auch Kunststoff- und Gipsputze oder alte fest haftende Dispersionsbeschichtungen.



Besondere Merkmale

- ✓ hoch wasserdampfdurchlässig, emissionsarm und lösemittelfrei
- ✓ erfüllt Anforderungen nach DIN 18363 Abschnitt 2.4.1 für Dispersionsilikatfarben
- ✓ hohe Deckkraft und leichte Verarbeitung
- ✓ nach DIN13300

Spezielle Eigenschaften

- ✓ Color-Mix System

Technische Informationen

Verbrauch

ca. 7 m²/l

Produktinformationen

Zusammensetzung

wasserbasiert

Besondere Merkmale

hoch wasserdampfdurchlässig, emissionsarm und lösemittelfrei, erfüllt Anforderungen nach DIN 18363 Abschnitt 2.4.1 für Dispersionssilikatfarben, hohe Deckkraft und leichte Verarbeitung, nach DIN13300

Farbpalette

5051 Color Concept, ColourFutures - Trendfarben 2018, ColourFutures - Trendfarben 2019, Kollektion Grau, Kollektion Weiß, Sikkens Lifestyle Colors

Gebindegrößen

2,5 l, 5 l, 12,5 l

Systeminformationen

GRUNDBESCHICHTUNG Tragfähige, feste, normal saugende Putze mit Alphasol Silikat - bis 10 Vol. mit Wasser verdünnt beschichten. Sandende, stark saugende oder poröse Putze mit Alphasol Silikat 30 Vol. mit Wasser verdünnt grundieren. Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten. *****

ZWISCHENBESCHICHTUNG Im Regelfall, insbesondere bei kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen eine Zwischenbeschichtung mit Alphasol Silikat. *****

SCHLUSSBESCHICHTUNG Eine gleichmäßige Beschichtung mit Alphasol Silikat. Zur Vermeidung von Ansätzen zügig nass in nass arbeiten. ***** Detaillierte Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern!

Anwendungsmethode

Rollen, Streichen oder Spritzen (Airless)