




## Cetol DSA

## Über dieses Produkt

Cetol DSA ist eine Wetterschutzfarbe auf Alkydharzbasis für außen. Das Produkt hat eine sehr gute Anhaftung auf rohem Holz, ist Feuchtigkeitsregulierend und absperrend gegen Holzinhaltsstoffe sowie als Grund-, Zwischen- und Schlussbeschichtung (Eintopf-System) einsetzbar. Es ist besonders gut für begrenzt maßhaltige Holzbauteile wie Balkongeländer, Verschalungen und Verbretterungen geeignet.



## Besondere Merkmale

- ✓ Hoher Wetterschutz
- ✓ Sehr gute Anhaftung auf rohem Holz
- ✓ Feuchtigkeitsregulierend
- ✓ Wirkt absperrend gegen Holzinhaltsstoffe
- ✓ Tropfgehemmte Einstellung – leicht zu verarbeiten
- ✓ Produkt enthält einen Filmschutz
- ✓ Eintopf-System

## Spezielle Eigenschaften

- ✓ Color-Mix System

## Technische Informationen

Verbrauch

ca. 11-13 m<sup>2</sup>/l

# Produktinformationen

## Zusammensetzung

lösemittelbasiert

## Besondere Merkmale

Hoher Wetterschutz, Sehr gute Anhaftung auf rohem Holz, Feuchtigkeitsregulierend, Wirkt absperrend gegen Holzinhaltstoffe, Tropfgehemmte Einstellung – leicht zu verarbeiten, Produkt enthält einen Filmschutz, Eintopf-System

## Farbpalette

Sikkens RAL to ACC (painters), 5051 Color Concept, Kollektion Grau, Kollektion Weiß

## Gebindegrößen

1 l, 2,5 l, 5 l

# Systeminformationen

IMPRÄGNIERUNG Nur bei Nadelholz im Außenbereich - mit Cetol Aktiva BS. ----- GRUNDBESCHICHTUNG Mit Cetol DSA. ----- ZWISCHENBESCHICHTUNG Mit Cetol DSA. ----- SCHLUSSBESCHICHTUNG Mit Cetol DSA. ----- Detaillierte Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern!