




Alpha Fassadenfarbe

Über dieses Produkt

Hochwertiger Reinacrylat-Beschichtungsstoff für nahezu alle mineralischen Untergründe im Außenbereich sowie fester Altbeschichtungen nach entsprechender Untergrundvorbehandlung. Alpha Fassadenfarbe ist beständig gegen aggressive Witterungseinflüsse. Sie lässt sich sehr leicht verarbeiten, ist verseifungsbeständig, schmutzunempfindlich, gut deckend und besitzt eine edelmatte Oberfläche.



Besondere Merkmale

- ✓ Hoch wetterbeständig
- ✓ Regen- und schadstoffabweisend
- ✓ Farbtonbeständig
- ✓ Reinacrylat
- ✓ In einer Vielzahl von Farbtönen über das Color-Mix-System tönbar

Spezielle Eigenschaften

- ✓ Color-Mix System

Technische Informationen

Verbrauch

ca. 6-7 m²/l

Produktinformationen

Zusammensetzung

wasserbasiert

Besondere Merkmale

Hoch wetterbeständig, Regen- und schadstoffabweisend, Farbtonbeständig, Reinacrylat, In einer Vielzahl von Farbtönen über das Color-Mix-System tönbar

Farbpalette

5051 Color Concept, Alpha 401 Fassadenkollektion, ColourFutures - Trendfarben 2018, ColourFutures - Trendfarben 2019, Kollektion Grau, Kollektion Weiß, Sikkens Lifestyle Colors

Gebindegrößen

1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l

Systeminformationen

GRUNDBESCHICHTUNG Auf schwach saugenden, nur leicht sandenden Putzen eine Grundbeschichtung mit Super Aktivator eingestellt auf die Saugfähigkeit des Untergrundes, oder Alpha Barol 1:4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt grundieren. Je nach Saugvermögen kann ein mehrmaliger Auftrag im Nass-in-Nass-Verfahren bis zur völligen Sättigung erfolgen. **ZWISCHENBESCHICHTUNG** Eine satte, gleichmäßige Beschichtung mit Alpha Fassadenfarbe max. 10 Vol.- mit Wasser verdünnt. **SCHLUSSBESCHICHTUNG** Eine satte, gleichmäßige Beschichtung mit Alpha Fassadenfarbe unverdünnt. Detaillierte Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern!