



Cetol Aktiva BS

Über dieses Produkt

Lösemittelhaltige, flüssige, farblose gebrauchsfertige Grundierung (Holzschutzmittel) gegen holzverfärbende Pilze im Außenbereich.

Besondere Merkmale

- ✓ hohe Eindringtiefe
- ✓ zugelassenes Holzschutzmittel. Zum Beispiel zur vorbeugenden Anwendung nach DIN 68800-3 bzw. ÖNORM B 3802-3 zum chemischen Schutz des Holzes

Spezielle Eigenschaften

- ✓ lösemittelbasiertes Produkt

Technische Informationen

Verbrauch

Darf nur in den Dosierungen 160-200 ml/m² (146-183 g/cm³) verwendet werden (2-3 Anstriche)

HSE

Holzschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Produktinformationen

Zusammensetzung

lösemittelbasiert

Besondere Merkmale

hohe Eindringtiefe, zugelassenes Holzschutzmittel. Zum Beispiel zur vorbeugenden Anwendung nach DIN 68800-3 bzw. ÖNORM B 3802-3 zum chemischen Schutz des Holzes

Gebindegrößen

1 l, 5 l, 10 l

Systeminformationen

IMPRÄGNIERUNG 1-2 Beschichtungen mit Cetol Aktiva BS Produkt unverdünnt verarbeiten!

***** Detaillierte Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern!