



Cetol Wetterschutzfarbe Extra

Über dieses Produkt

Elastischer, deckender Holzschutz im Eintopf-System für dauerhaft schöne und saubere Holzoberflächen im Außenbereich.



Besondere Merkmale

- ✓ praktisches 2-Schicht-1-Topf-System spart Zeit
- ✓ nur zwei Anstriche
- ✓ ohne Grundierung direkt aufs Holz
- ✓ hochwetterbeständige, dauerhaft schöne und saubere Holzoberfläche
- ✓ vorbeugender Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall
- ✓ vermindert das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen; verbesserte Isolierwirkung bei Ästen
- ✓ rostinhibierend

Spezielle Eigenschaften

- ✓ Color-Mix System
- ✓ wasserbasiertes Produkt
- ✓ Sehr gute Wetterbeständigkeit

Technische Informationen

Verbrauch

ca. 12 m²/l

Verdünnung

falls erforderlich mit Wasser

Produktinformationen

Zusammensetzung

wasserbasiert

Besondere Merkmale

praktisches 2-Schicht-1-Topf-System spart Zeit, nur zwei Anstriche, ohne Grundierung direkt aufs Holz, hochwetterbeständige, dauerhaft schöne und saubere Holzoberfläche, vorbeugender Filmschutz gegen Algen und Pilzbefall, vermindert das Durchschlagen von Holzinhaltstoffen; verbesserte Isolierwirkung bei Ästen, rostinhibierend

Farbpalette

5051 Color Concept, ColourFutures - Trendfarben 2018, ColourFutures - Trendfarben 2019

Gebindegrößen

1 l, 2,5 l, 10 l

Systeminformationen

IMPRÄGNIERUNG Falls erforderlich, unbehandelte Nadelhölzer im Außenbereich zuvor mit Cetol BL Predura, Cetol BL Aktiva BP zu behandeln. Größere Holzschäden werden mit Polyfilla Pro W350 beigearbeitet. Offene Gehrungen, Risse und Löcher können mit Kodrin Seal oder Kodrin WV 456 nach der Grundierung nachverleimt und abgedichtet werden. BFS-Merkblatt Nr. 18 berücksichtigen.

***** GRUNDBESCHICHTUNG Mit Cetol Wetterschutzfarbe Extra.

***** SCHLUSSBESCHICHTUNG Mit Cetol Wetterschutzfarbe Extra.

***** Detaillierte Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern!