




Cetol BLX-Pro

Über dieses Produkt

Wasserbasierte, innovative Dünnschicht-Lasur kombiniert eine lange Offenzeit mit einer schnellen Durchtrocknung und erzielt daher auch bei ungünstigen Wetterbedingungen beste Ergebnisse.



Besondere Merkmale

- ✓ Extrem schnell trocknend
- ✓ Überstreichbar nach 2 Stunden
- ✓ Regenresistent nach 90 Minuten
- ✓ Sehr lange Offenzeiten

Spezielle Eigenschaften

- ✓ wasserbasiertes Produkt
- ✓ Color-Mix System

Technische Informationen

Verbrauch

ca. 15 m²/l

Produktinformationen

Zusammensetzung

wasserbasiert

Besondere Merkmale

Extrem schnell trocknend, Überstreichbar nach 2 Stunden, Regenresistent nach 90 Minuten, Sehr lange Offenzeiten

Gebindegrößen

500 ml, 1 l, 2,5 l

Systeminformationen

IMPRÄGNIERUNG Mit Cetol BL Aktiva BP. ALTERNATIV Mit Cetol BL Predura. GRUNDBESCHICHTUNG Mit Cetol BLX-Pro. ZWISCHEN- UND SCHLUSSBESCHICHTUNG Bei nicht maßhaltigen Bauteilen mit Cetol BLX-Pro. Für maßhaltige Bauteile mit Cetol BLX-Pro Top. Detaillierte Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern!