



Alphafloc Flakes

Über dieses Produkt

Mehrfarben-Effekt Material für innen im Alphafloc System.
Erhältlich in 30 Dessins.



Besondere Merkmale

- ✓ Große Farbtonvielfalt

Spezielle Eigenschaften

- ✓ Hervorragendes Ergebnis

Technische Informationen

Verbrauch

ca. 5 m²/kg

Produktinformationen

Zusammensetzung

Besondere Merkmale

Große Farbtonvielfalt

Gebindegrößen

5 kg

Systeminformationen

GRUNDBESCHICHTUNG Sandende, stark saugende oder poröse Putze mit Alpha Barol 1:4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt grundieren. Je nach Saugvermögen kann ein mehrmaliger Auftrag im Nass-in-Nass-Verfahren bis zur völligen Sättigung erfolgen. ----- ZWISCHENBESCHICHTUNG Eine satte, gleichmäßige

Zwischenbeschichtung mit Alphafloc Primer. In die noch nasse Zwischenbeschichtung Alphafloc Flakes einbringen. ----- SCHLUSSBESCHICHTUNG Nach der Trocknung bzw. dem Abbürsten die Oberfläche anschließend ganzflächig mit Alphafloc Finish überarbeiten. ----- Detaillierte Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern!