



## Cetol Novatech

### Über dieses Produkt

Lösemittelbasierte, transparente, seidengänzende Grund- und Schlussbeschichtung (2-Schicht System) für begrenzt maßhaltige Bauteile. Geeignet auch als Zwischen- und Schlussbeschichtung auf maßhaltigen Bauteilen im Außenbereich.



### Besondere Merkmale

- ✓ Hoher UV-Schutz und langfristige Wetterbeständigkeit
- ✓ Ansatzfreies Verarbeiten auch bei großen Flächen
- ✓ Besonders wirtschaftlich in der Renovierung

### Spezielle Eigenschaften

- ✓ lösemittelbasiertes Produkt
- ✓ Color-Mix System

### Technische Informationen

**Verbrauch**

ca. 15-20 m<sup>2</sup>/l

### Produktinformationen

**Zusammensetzung**

lösemittelbasiert

**Besondere Merkmale**

Hoher UV-Schutz und langfristige Wetterbeständigkeit, Ansatzfreies Verarbeiten auch bei großen Flächen,  
Besonders wirtschaftlich in der Renovierung

### **Gebindegrößen**

500 ml, 1 l, 2,5 l, 5 l

## **Systeminformationen**

IMPRÄGNIERUNG Nach DIN 68 800 Teil 3 - Nur bei Nadelholz im Außenbereich- Mit Cetol Aktiva BS.

\*\*\*\*\* GRUND- UND SCHLUSSBESCHICHTUNG Mit Cetol Novatech. Durch den  
zusätzlichen Einsatz des innovativen Cetol Clearcoat HB verlängert sich die Standzeit von Cetol Novatech  
darüber hinaus nochmals deutlich! \*\*\*\*\* Detaillierte Verarbeitungshinweise  
entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern!