



Alpha Rapid Plus

Über dieses Produkt

Hochwertige, stumpfmatte Wandfarbe für die Beschichtung von Innenräumen mit mittlerer Belastung - effizient und schnell im Einsatz.



Besondere Merkmale

- ✓ Höchste Deckkraft - modernes, helles Weiß bei Deckkraftklasse 1
- ✓ Hohe Strapazierfähigkeit durch Naßabriebklasse 2
- ✓ Sehr hohe Ergiebigkeit
- ✓ Sehr guter Verlauf
- ✓ Lösemittel- und weichmacherfrei, emissions- und geruchsarm

Spezielle Eigenschaften

- ✓ Color-Mix System

Technische Informationen

Verbrauch

ca. 8 m²/l

Produktinformationen

Zusammensetzung

wasserbasiert

Besondere Merkmale

Höchste Deckkraft - modernes, helles Weiß bei Deckkraftklasse 1, Hohe Strapazierfähigkeit durch

Naßabriebklasse 2, Sehr hohe Ergiebigkeit, Sehr guter Verlauf, Lösemittel- und weichmacherfrei, emissions- und geruchsarm

Farbpalette

5051 Color Concept, ColourFutures - Trendfarben 2018, ColourFutures - Trendfarben 2019, Kollektion Grau, Kollektion Weiß, Sikkens Lifestyle Colors

Gebindegrößen

1 l, 2,5 l, 5 l, 10 l, 12,5 l

Systeminformationen

GRUNDBESCHICHTUNG Auf Kalkzement- u. Zementmörtelputze, Gipsputze, Beton saugend und Porenbeton und Kalksandstein eine Grundbeschichtung mit Alpha Barol 1 : 4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt . Je nach Saugvermögen kann jeweils ein mehrmaliger Auftrag im Nass-in-Nass-Verfahren erfolgen. ***** ZWISCHENBESCHICHTUNG Im Regelfall, insbesondere bei kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen zusätzl. eine Zwischenbeschichtung mit Alpha Rapid Plus max. 10 Vol. mit wasserverdünnt. ***** SCHLUSSBESCHICHTUNG Eine satte, gleichmäßige Beschichtung mit Alpha Rapid Plus max. 5 mit Wasser verdünnt. Zur Vermeidung von Ansätzen zügig nass in nass arbeiten. ***** Detaillierte Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern!

Anwendungsmethode

Rollen, Streichen oder Spritzen (Airless)