



## Cetol Novatech neXt

## Über dieses Produkt

Schnelltrocknende, 1-2 Schicht High-Solid Hybrid-Lasur mit höchster Wetterbeständigkeit für alle Holzbauteile (ohne Erdkontakt) im Außenbereich.



## Besondere Merkmale

- ✓ Verlängert die Saison aufgrund schneller Trocknung bei kritischen Wettersituationen und niedrigen Temperaturen
- ✓ Enthält zehnmal weniger VOC als herkömmliche Alkydharzlasuren und ist die lösemittelhaltige Alternative (Hybrid) für umweltbewusste Maler
- ✓ Extrem haltbar durch hohe Wetterbeständigkeit
- ✓ Besonders wirtschaftlich, weil ein Arbeitsgang eingespart wird

## Spezielle Eigenschaften

- ✓ lösemittelbasiertes Produkt
- ✓ Color-Mix System

## Technische Informationen

**Verbrauch**

ca. 13-15 m<sup>2</sup>/l

## Produktinformationen

### Zusammensetzung

lösemittelbasiert

### Besondere Merkmale

Verlängert die Saison aufgrund schneller Trocknung bei kritischen Wettersituationen und niedrigen

Temperaturen, Enthält zehnmal weniger VOC als herkömmliche Alkydharzlasuren und ist die lösemittelhaltige Alternative (Hybrid) für umweltbewusste Maler, Extrem haltbar durch hohe Wetterbeständigkeit, Besonders wirtschaftlich, weil ein Arbeitsgang eingespart wird

### **Gebindegrößen**

1 l, 2,5 l, 5 l

## **Systeminformationen**

IMPRÄGNIERUNG Nur bei Nadelholz im Außenbereich- Mit Cetol BL Aktiva BP oder Cetol Aktiva BS; alternativ mit Cetol BL Predura oder Cetol Predura \*\*\*\*\* GRUND- UND SCHLUSSBESCHICHTUNG Mit Cetol Novatech neXt. \*\*\*\*\* Detaillierte Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern!