




Alphacron Pure

Über dieses Produkt

Edelmatte Premium Wandfarbe für die hochwertige, farbige Gestaltung glatter Untergründe.



Besondere Merkmale

- ✓ Feine, nahezu strukturfreie Oberfläche
- ✓ Edelmatte Optik auch bei tiefen, brillanten Farbtönen
- ✓ Langlebige Farbästhetik durch leichtes Beseitigen von Oberflächenspuren
- ✓ Extrem hohe Ergiebigkeit (12 qm/l)
- ✓ Kein Aufglänzen der Oberfläche bei mechanischer Belastung
- ✓ Sehr leichte und sichere Verarbeitung, nahezu rollerstreifenfrei
- ✓ Sehr geringe Spritzneigung bei Rollerapplikation
- ✓ Weichmacherfrei, emissions- und geruchsarm

Spezielle Eigenschaften

- ✓ Nassabriebklasse 1 nach DIN EN 13 300
- ✓ Color-Mix System

Technische Informationen

Verbrauch

ca. 10-12 m² / l

Produktinformationen

Zusammensetzung

wasserbasiert

Besondere Merkmale

Feine, nahezu strukturfreie Oberfläche, Edelmatte Optik auch bei tiefen, brillanten Farbtönen, Langlebige Farbästhetik durch leichtes Beseitigen von Oberflächenspuren, Extrem hohe Ergiebigkeit (12 qm/l), Kein Aufglänzen der Oberfläche bei mechanischer Belastung, Sehr leichte und sichere Verarbeitung, nahezu rollerstreifenfrei, Sehr geringe Spritzneigung bei Rollerapplikation, Weichmacherfrei, emissions- und geruchsarm

Farbpalette

5051 Color Concept, ColourFutures - Trendfarben 2018, ColourFutures - Trendfarben 2019, Kollektion Grau, Kollektion Weiß, Sikkens Bauhaus-Tapeten Kollektion, Sikkens Lifestyle Colors

Gebindegrößen

1 l, 5 l, 10 l

Systeminformationen

GRUNDBESCHICHTUNG Tragfähig, feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten.

Sandende, stark saugende oder poröse Putze mit Alpha Barol 1:4 Vol.-Teile mit Wasser verdünnt grundieren. Je nach Saugvermögen kann ein mehrmaliger Auftrag im Nass-in-Nass-Verfahren bis zur völligen Sättigung erfolgen. Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 10 beachten. *****

ZWISCHENBESCHICHTUNG Im Regelfall, insbesondere bei kontrastreichen, stark oder unterschiedlich saugenden Untergründen eine Zwischenbeschichtung mit Alphacron Pure. *****

SCHLUSSBESCHICHTUNG Eine gleichmäßige Beschichtung mit Alphacron Pure. Zur Vermeidung von Ansätzen zügig nass in nass arbeiten. ***** Detaillierte Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen technischen Merkblättern!